



KZ.T.06.0607
TESTING

«ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ» СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс I
Email: czli@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение I
Email: czli@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



ҚазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ

Лист 1

Всего листов 1

Паспорт качества № 61



Параксиллол высокой чистоты
договор № 498-46 от 07 декабря 2021 г.

KZ.O.06.0317

Сертификат соответствия № KZ.2310317.01.01.00015

Срок действия с «08» ноября 2021 г. по «08» ноября 2022 г.

№ 2218-Т-001 - 804 см.

резервуар, замер

На соответствие требованиям ASTM D 5136-2009

Дата изготовления продукции 03.05.2022 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение I

Образец отобран по ASTM D 3437-2011

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение I, тел.: 8 (712 2) 259207

Дата отбора: 03.05.2022г.

Дата поступления образца: 03.05.2022г. Дата проведения испытаний: 03.05.2022г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Чистота, мин., вес. %	99,7	99,88	ASTM D 5917
2	Метаксиллол, макс., вес. %	0,20	0,052	ASTM D 5917
3	Ортоксиллол, макс., вес. %	0,10	0,046	ASTM D 5917
4	Сера, макс., мг/кг	1,0	менее 0,5	ASTM D 7183
5	Толуол, макс., вес. %	0,10	менее 0,001	ASTM D 5917
6	Этилбензол, макс., вес. %	0,20	0,005	ASTM D 5917
7	Неароматические углеводороды, макс., вес. %	0,20	0,006	ASTM D 5917
8	Внешний вид	прозрачная жидкость без осадка и помутнения при температуре от 18,3 до 25,6°C	прозрачная жидкость	ASTM D 5136 п.3.1
9	Цвет, макс., платинокобальтовая шкала	10	6	ASTM D 1209
10	Пределы кипения, включая температуру 138,3°C при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.), макс., °C	1,0	0,6	ASTM D 850
11	Плотность при 15°C, г/см³	не нормируется, определение обязательно	865,2	ГОСТ Р 51069-97

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к образцу, прошедшему испытания

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

Начальник ИЦ «ЦЗЛ»

Химик сменный

Дата выдачи:



Шоханова М.Е.
подпись

Шугаева Г.К.
подпись

Шоханова М.Е.

фамилия, инициалы

Шугаева Г.К.

фамилия, инициалы