



KZ.T.06.0607
TESTING

«ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ» СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы,
құрылыс I
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

1 парак
Барлығы 3 парак

№ 675 сапа паспорты
Автомобиль бензині АИ-92-К4

ГОСТ 32513-2013 және Кеден одағының «Автокөлік пен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына сәйкес

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген № ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00065 сәйкестік декларациясы 22.12.2024 ж. дейін жарамды

Қазандық нөмері: 34 Өлшем 525 см

Дайындаушы: «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС,
Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс I

Дайындалған күні: 05.11.2022 ж.

№ 675 сапа паспорты
Автомобиль бензині АИ-92-К4

Паспорт качества № 675
Бензин автомобильный АИ-92-К4

Қазандық нөмері: 34 Өлшем 525 см

Номер резервуара: 34 Замер: 525 см

Дайындалған күні: 05.11.2022 ж.

Дата изготовления: 05.11.2022 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ГОСТ 32513-2013 бойынша по ГОСТ 32513-2013		
6	Фракциялық құрамы: Фракционный состав: Буланған бензиннің көлемдік үлесі, % температура кезінде: Объемная доля испарившегося бензина, % при температуре: 70°C (И70)	-	15-50	22	А әдісі ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А
	100°C (И100)	-	40-70	50	
	150°C (И150), %, кем емес 150°C (И150), %, не менее	-	75	82	
	қайнау				

№ 675 сапа паспорты
Автомобиль бензині АИ-92-К4

Паспорт качества № 675
Бензин автомобильный АИ-92-К4

Қазандық нөмері: 34 Өлшем 525 см

Номер резервуара: 34 Замер: 525 см

Дайындалған күні: 05.11.2022 ж.

Дата изготовления: 05.11.2022 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ГОСТ 32513-2013 бойынша по ГОСТ 32513-2013		
16	Монометиланилиннің көлемді үлесі, %, артық емес Объемная доля монометиланилина, %, не более	1,0	1,0	0,7	ГОСТ 32515-2013
17	Бу тығынының максималды индексі (БТИ) Максимальный индекс паровой пробки (ИПП)	-	1350	778	п.8.3 по ГОСТ 32513-2013
18	15°C кезіндегі тығыздық, кг/м³ Плотность при 15°C, кг/м³	-	725,0-780,0	764,7	ГОСТ 31392-2009

Қосындылар туралы мәліметтер: Автомобиль бензині АИ-92-К4 ММА (монометиланилин) детонацияға қарсы қосындыны